



lix Design: Klaus Nolting

lix Design: Klaus Nolting

Technische Daten:

LED
Lithium-Ionen Akku
2x 2600 mAh
2700K

Betriebsdauer:

- ca. 5 Std. bei 100% (Stufe 4)
- ca. 10 Std. bei 50% (Stufe 3)
- ca. 20 Std. bei 25% (Stufe 2)
- ca. 45 Std. bei 10% (Stufe 1)

4-Stufen-Touch-Dimmer

Stromversorgung:

1,2 m USB-C-Kabel inklusive

Material:

Aluminiumguss lackiert
Polycarbonat matt

Schutzart:
IP44

Lichtrichtung:



technical information:

LED
lithium-ion battery
2x 2600 mAh
2700K

battery operating time:

- approx. 5 hrs. at 100% (level 4)
- approx. 10 hrs. at 50% (level 3)
- approx. 20 hrs. at 25% (level 2)
- approx. 45 hrs. at 10% (level 1)

4-step-touch dimmer

power source:

1,2m USB-C-cable included

material:

aluminium die-casting lacquered
polycarbonate matt


protection class:
IP44

light direction:



warm
weiß

warm
white



Farbe colour	Art.-Nr. item no.	Systemleistung system performance
true gold	93930-TG	4,2 W/200 lm
bright bronze	93930-BB	4,2 W/200 lm
pearl white	93930-PW	4,2 W/200 lm
jet black	93930-JB	4,2 W/200 lm
ruby	93930-RU	4,2 W/200 lm
sage	93930-SE	4,2 W/200 lm
sun	93930-SU	4,2 W/200 lm

Größe in mm
size in mm

+ Mindestabnahmemenge: 4 Stück minimum order quantity: 4 pcs

Zubehör
accessory

Artikel
article

Art.-Nr.
item no.



USB-Ladegerät
USB-charger

55920